

Microfibre Doormat

Mata wejściowa z mikrofibry o doskonałej absorpcji z możliwością prania

- Wielofunkcyjna mata wejściowa wykonana z higienicznej mikrofibry.
- Elastyczne, ultra cienkie włókna zapewniają głęboką penetrację i czyszczenie obuwia.
- Tarcie włókien powoduje wytworzenie ładunku elektrostatycznego, który przyciąga i przechwytuje pył/zanieczyszczenia.
- Efektywnie czyści trudnodostępne miejsca w podeszwach obuwia i na kółkach wózków.
- Doskonałe właściwości w zakresie „ścierania i zdrapywania" brudu, a także szybkie schnięcie.
- Luksusowe miękkie włosie zapewnia stylowy wygląd strefy wejściowej. Bez ryzyka powstawania kłaczków.
- Przyjazna środowisku – nie wymaga wstępnego czyszczenia chemicznego ani detergentów.





Dostępne style




czarny brązowy

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
MF010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	1,50 kg
MF050001	0,6 m x 0,9 m	brązowy	1,50 kg
MF200001	0,6 m x 0,9 m	Fioletowy	1,50 kg
MF210001	0,6 m x 0,9 m	beżowy	1,50 kg
MF010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	3,80 kg
MF050002	0,9 m x 1,5 m	brązowy	3,80 kg
MF200002	0,9 m x 1,5 m	Fioletowy	3,80 kg
MF210002	0,9 m x 1,5 m	beżowy	3,80 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Mikrofibra
Podkład:	Elastyczny winyl
Wykończenie powierzchni:	Welur
Wysokość produktu:	8 mm
Waga produktu:	2,95 kg/m2 (tolerancja 100 g/m2)
Wysokość płytki:	6 mm
Zdolność absorbowania wody:	2 l/m2
Skład runa:	100% mikrofibra polipropylenowa
Waga płytki:	0,64 kg/m2

Specyfikacja techniczna

Temperatura robocza:	-10°C do +50°C
Odporność na chemikalia:	Dobra
Zalecane środowisko zastosowania:	Do suchych i mokrych środowisk
Typowe zastosowanie:	Strefy wejściowe
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Możliwość prania w pralce w 30°C
Kraj pochodzenia:	Belgia
Grubość powłoki:	2 mm
Gęstość tuftu:	75 000/m2
Proces produkcyjny:	Tufting 5/32'