

KFH 17-8 R

Frezarka krawędziowa do 8 mm



Frezarka krawędziowa do uniwersalnego zastosowania z technologią wspomagania umożliwiającą optymalne przygotowanie spoiny oraz przygotowanie pod malowanie.

6.702,20 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 238 16 61 00 0

Szczegóły

- > O 30 – 80% wyższa wydajność frezowania oraz wyraźna redukcja wibracji dzięki nowej technologii wspomagania.
- > FEIN ErgoGrip: jedyne w swoim rodzaju opatentowane rozwiązanie ergonomiczne zakładające obsługę dwuręczną w celu zapewnienia komfortu pracy.
- > Efektywny system szybkiej wymiany frezów zapewniający minimalizację przestojów.
- > Wysoka wydajność usuwania materiału przy niewielkim nakładzie siły.
- > Łagodny rozruch, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, kontrola zablokowania i elektroniczna ochrona przed przeciążeniem zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.

Dostawa

- ✓ 1 maszyna (bez głowicy frezarskiej, bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających)
- ✓ 1 klucz imbusowy 5 mm
- ✓ 3 śruby zaciskowe
- ✓ 1 śrubokręt torx TX 15
- ✓ 1 pasta miedziana
- ✓ 1 plastikowa walizka na narzędzia

Sprzęt

- ✓ Łagodny rozruch
- ✓ Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- ✓ System szybkiej wymiany frezów
- ✓ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- ✓ Wybór prędkości obrotowej
- ✓ Kontrola zablokowania
- ✓ Technologia wspomagania

**FEIN**

Aplikacje

Zastosowanie w montażu



Długość fazy do 5 mm przy 45°



Długość fazy do 8 mm przy 45°



Zastosowanie w warsztacie



★ odpowiedni

★★ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy

1 700 W

Moc użytkowa

1 000 W

Prędkość obrotowa biegu
jałowego

2 300 - 7 500 obr/min

Długość fazy maks. przy
45°

8 mm

Wysokość fazy maks.
przy 45°

5,7 mm

Kąt fazy

30° / 37,5° / 45° / 60°

Uzbrojenie głowicy
frezarskiej

3× płytka KX

Tarcza stykowa – Ø

118 mm

Kabel z wtyczką

4 m

Ciężar wg EPTA

4,60 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia
akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpA

90 dB

3 dB

Poziom mocy
akustycznej LWA
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

101 dB

3 dB

Wartość szczytowa
hałasu LpCpeak
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KpCpeak

104 dB

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Wibracje 2 α_{hv} 3-droż. α_h , 5,4 m/s²
 α_h , 6,2 m/s²Niepewność pomiaru
wartości pomiarowej K α 1,5 m/s²

Obrazy użytkowe

