

KFH 17-15 R

Frezarka krawędziowa do 15 mm

Frezarka krawędziowa do uniwersalnego zastosowania z technologią wspomagania i resorowania umożliwiająca optymalne przygotowanie spoiny.

10.230,40 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 238 18 61 00 0

Szczegóły

- O 30 – 80% wyższa wydajność frezowania oraz wyraźna redukcja wibracji dzięki nowej technologii wspomagania.
- Technologia resorowania: amortyzowanie sił rotacyjnych i tym samym zwiększone bezpieczeństwo pracy oraz zminimalizowane wibracje.
- FEIN ErgoGrip: jedyne w swoim rodzaju opatentowane rozwiązanie ergonomiczne zakładające obsługę dwuręczną w celu zapewnienia komfortu pracy.
- Łagodny rozruch, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, kontrola zablokowania i elektroniczna ochrona przed przeciążeniem zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- Efektywny system szybkiej wymiany frezów zapewniający minimalizację przestojów.
- Wysoka wydajność usuwania materiału przy niewielkim nakładzie siły.

Dostawa

- 1 maszyna (bez głowicy frezarskiej, bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających)
- 6 śrub zaciskowych
- 1 pasta miedziana
- 1 klucz imbusowy 5 mm
- 1 śrubokręt torx TX 15
- 1 plastikowa walizka na narzędzia

Sprzęt

- Łagodny rozruch
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Kontrola zablokowania
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Wybór prędkości obrotowej
- Technologia wspomagania
- Technologia resorowania
- System szybkiej wymiany frezów

Aplikacje

Zastosowanie w montażu	★
Długość fazy do 5 mm przy 45°	★★
Długość fazy do 8 mm przy 45°	★★
Długość fazy do 15 mm przy 45°	★
Zastosowanie w warsztacie	★★

★ odpowiedni
★★ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 700 W
Moc użytkowa	1 000 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2 300 - 7 500 obr/min
Długość fazy maks. przy 45°	15 mm
Wysokość fazy maks. przy 45°	10,6 mm
Kąt fazy	30° / 37,5° / 45° / 60°
Uzbrojenie głowicy frezarskiej	3×2 płytki KX
Tarcza stykowa – Ø	137 mm
Kabel z wtyczką	4 m
Ciężar wg EPTA	6,40 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	90 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	101 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	104 dB 3 dB
Wibracje 1 αhv 3-droż. Wibracje 2 αhv 3-droż.	αh, 3,7 m/s² αh, 4,3 m/s²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej Kα	1,5 m/s²

Obrazy użytkowe



